



IS-MP.2

L'IS-MP.1 est un lecteur portatif conçu pour la lecture efficace et simple des balises RFID ou NFC orsqe celles-ci sont très rapprochées les unes des autres ou difficiles d'accès. Les informations contenues dans les balises peuvent directement être visionnées sur l'écran OLED, transmises en Bluetooth ou récupérées de la mémoire interne via le port l'USB.

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.ancelgenesys.fr>

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologation ATEX :
EX-Zone 2/22
⊙ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
⊙ II 3D Ex ic IIIB T135°C
Dc IP54



Homologation IECEX :
EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



Retour par vibrations



Dimensions :
190 x 30 x 35 mm,
Poids : 125 g



Capacité de la batterie
de 2000 lectures en
Bluetooth



Mémoire interne de 1000
lectures



Bluetooth® 4.0 LE



Écran OLED



Portée de lecture
1 ... 3 cm



Lecteur de balises RFID
ou NFC* : LF 125 kHz, LF
134,2 kHz FDX-B + HDX,
HF et NFC 13,56 MHz,
UHF 868 Mhz



* = Possibilité de configuration individuelle.

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Indice de protection :
IP54



Température
d'utilisation :
de -20°C à +60°C



Horloge en temps réel



Applis disponibles avec
la télécommande pour
ANDROID OS et WIN OS

FOURNITURES INCLUSES

IS-MP.2, câble USB, chargeur, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.ancelgenesys.fr>