



MONITEUR INFO SYSTEME 10,4'' AG-10PLV

PRESENTATION

Equipé d'une dalle TFT LCD traitée antireflet et d'une résolution de 800 x 600, le moniteur AG-10PLV est spécifiquement conçu pour s'intégrer facilement à tous les environnements de travail.

Le lecteur de cartes Compact Flash et Secure Digital vous autorisera la lecture rapide de vidéos, images ou musiques sans avoir recours à un périphérique tiers grâce au logiciel de lecture embarqué dans L'AG-10PLV.

Bénéficiant d'une bonne luminosité (300 cd/m²) et d'un excellent rendu des images (500 :1), l'AG-10PLV vous offrira une qualité d'image irréprochable.

Ergonomie et robustesse sont les points forts du moniteur AG-10PLV grâce à un châssis compact, un cadre fin et solide pour un gain de place maximal, en particulier dans les installations multi-écrans.

Il dispose également d'un pied multi-positions amovible pour une installation murale facile en VESA 75.

Enfin, les réglages les plus fins de l'image et de la couleur en fonction des conditions ambiantes, pourront être réalisés via un menu OSD complet, intuitif et simple.

Toutes ces qualités font du moniteur AG-10PLV l'outil qui satisfait les professionnels les plus exigeants.



POINTS FORTS

Lecteur de cartes Compact Flash et Secure Digital
Lecteur Vidéo, Audio et d'images entièrement autonomes : N'utilisez plus de périphérique tiers.
Réglages personnalisés de l'image et des couleurs en coordonnées RVB séparées
Dalle traitée antireflet et contraste élevé de 500 :1
Haut-parleurs intégrés 2 x 2 Watts
Pied amovible inclus et préparation pour montage mural VESA 75

Acel Genesys S.A.S. – Za – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines
Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>

Photos non contractuelles. Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.



MONITEUR INFO SYSTEME 10,4'' AG-10PLV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DALLE	Technologie	TFT LCD
	Taille	10,4" / 264,16 mm (diagonale)
	Type	a-Si TFT (1CCFL) - LVDS INTERFACE Hard Coating (3H) - Black Anti-Glare, Low Reflection Coating
	Angles de Vue (H x V)	130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10)
	Luminosité / Ratio de Contraste	300 cd/m ² / 500:1
	Résolution	800 x 600 Pixels (SVGA)
	Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	10 / 30 ms (20 ms)
VIDEO	Résolution Conseillée / Résolution Max.	800 x 600 @ 60 Hz / 800 X 600 @ 75Hz
	Sync.Horizontale / Sync. Verticale	30 ~ 82 KHz / 50 ~ 75 Hz
AUDIO	Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
E/S PORTS	Entrées Audio	Non
	Entrées DVI / HDMI	Non
	Entrée VGA	Non
	Sortie Audio / Sortie Casque	Non
	Autres	1 x Lecteur de Cartes SD et CF
FONCTIONS	Alimentation	Interrupteur On/Off en façade
	Muet	Oui
	OSD (On Screen Display)	Oui (1 Page 8 langues)
	Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparés
	Réglage Audio	Volume
	Lecteur VIDEO / AUDIO	Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC
ALIMENTATION	Boîtier d'Alimentation / Alimentation	Externe – DC 12 Volts – 4,0 A
	Consommation Marche / Veille	20 Watts / 5 Watts
DIVERS	Dimensions (HxLxP) Hors Acces. / Avec	225 x 265 X 42 mm / 280 x 265 x 190 mm
	Montage Mural	VESA 75 : 75 x 75 mm

Acel Genesys S.A.S. – Za – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines
Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>

Photos non contractuelles. Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.