



# Imprimante Matricielle AG-1120BC



## Imprimante matricielle

### AG-1120 Imprimante matricielle 9 aiguilles

Une imprimante 9 aiguilles économique et d'une fiabilité éprouvée pour les gros volumes d'impressions.

Cette imprimante très compacte offre un excellent niveau de compatibilité et se caractérise par une remarquable fiabilité, héritage de la longue expérience. Solutions sur le marché SIDM. Idéale pour les entreprises qui cherchent un équipement abordable sans compromis ni sur la robustesse ni sur les performances.

#### Points forts :

- Solution d'impression économique
- Durée de vie du ruban de 4 millions de caractères
- Tête d'impression 9 aiguilles avec la fiabilité éprouvée du Printing Solutions
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 330 caractères par seconde
- Cycle d'utilisation élevé et maintenance minimum pour plus de productivité
- 10% plus rapide que les modèles concurrents
- Impression sans marge pour éviter les gaspillages
- Connexion USB en standard pour plus de souplesse



Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



# Imprimante Matricielle AG-1120BC

AG1120

		AG-1120BC
Général	Nombre d'aiguilles	9
	Nombre d'exemplaires	5 (1 original + 4 copies)
Vitesse d'impression	Super Speed Draft (12cpi seulement)	375cps
	High speed draft (tout pas d'écriture)	333cps
	Utilitaire (tout pas d'écriture)	250cps
	Qualité courrier approchée	62.5cps
	Vitesse d'impression la plus élevée	375cps
Polices et caractéristiques d'impression	Largeur du chariot (10 cpi)	80 colonnes
	Largeur max en mode compressé	160 colonnes
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi
	Résolution graphique	jusqu'à 240x216 dpi
	Type et mode d'écriture	Utilitaire, Haute vitesse (HSD) Epreuve Super Rapide, Qualité courrier approchée, codes à barres
	Styles d'impression	Renforcé, Elargi, double largeur, italique
Emulations et Interfaces	Langages supportés	Epson LX, IBM Porprinter III
	Interfaces en standard	Parallèle Centronics, USB 2.0, Série RS232C
	Interfaces en option	N/A
Gestion du papier	Papier continu	76.2 – 254mm
	Première ligne imprimable (du haut de page)	Feuille libre : 2,11mm (au centre du caractère) En continu : 2,11mm (au centre du caractère)
	Standard	Chargement automatique du papier, Tear off (découpe automatique), fonction parking
	Chargement du papier	Dessus/Arrière/Dessous, Tracteur poussant à l'arrière, tracteur tirant dessus, friction en feuille libre
Encombrement	Dimensions (HxLxP)	150 x 349 x 232mm
	Poids	4.2kg
	Mémoire	64 Ko
	Niveau Sonore	53dB(A) (ISO 7779)
Puissance	Puissance requise	220V – 240V AC
	Fréquence	50/60Hz
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de frappe par aiguille
	Durée de vie du ruban	4 millions de caractères - référence produit 43571802
	MTBF	10,000 heures

Information sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des rubans originaux. Les autres rubans, même si ils sont décrits comme compatibles, risquent de ne pas fonctionner, d'endommager votre matériel ou de dégrader votre qualité d'impression.

## Convertisseur d'interface AG-BLII

### Présentation :

Auto-alimenté  
Tx actif/passif, RX activé/désactivé en boucle  
Compatible DTE/DCE  
Isolation galvanique par octocoupleur  
Débit jusqu'à 19.2 Kbps



En tant que partenaire ENERGY STAR, il est déterminé que ce produit est conforme aux directives d'utilisation efficace de l'énergie ENERGY STAR

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.ancelgenesys.fr>