



LCD Médical AG-15M

Le AG-15M est un écran 15" qui est parfait pour les environnements où l'espace est limité.

Dans les lieux publics, le filtre optique NeoV™ protège l'écran contre les dommages accidentels.

Le boîtier métallique robuste assure longévité et résistance pour permettre d'installer cet écran pratiquement n'importe où.

Avec le support vidéo intégré et de multiples options d'entrées, le AG-15M est polyvalent et ouvre un grand nombre de possibilités dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques

- Filtre optique NeoV™
- Boîtier métallique robuste
- Temps de réponse rapide de 4 ms
- Rapport dynamique de contraste net 3000:1
- Haute luminosité 320 cd/m²
- Prêt-DVI pour un signal de haute qualité
- Touche de raccourci pour le mode vidéo préféré : Utilisateur, Texte, Film, Jeux et Graphique
- Réglage auto pour des réglages optimaux
- Fente de sécurité Kensington®
- Fixation murale conforme à la norme VESA
- Couleurs disponibles : blanc

Pour les environnements où l'espace est limité : un écran avec une protection en verre trempé et de multiples entrées vidéo pour des performances qui durent longtemps.



Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



LCD Médical AG-15M

Specifications AG-15M

Panel	Panel Type Panel Size Max. Resolution Pixel Pitch Brightness Contrast Ratio Viewing Angle (H/V) Display Colour Response Time Panel Life Time	TFT LCD 15.0" (381 mm) XGA 1024 x 768 0.297 mm 320 cd/m ² (Typical) 3000:1 (DCR) 140°/125° (Typical) 16.7M 4 ms (GTG) 50,000 hrs (Minimum)
Frequency (H/V)		H: 30 kHz - 60 kHz V: 56 Hz - 75 Hz
Max. Pixel Clock		80 MHz
Input	Analogue Digital S-Video CVBS	15-Pin D-Sub 24-Pin DVI-D 4-Pin Mini Din S-Video CVBS Jack
Power	AC-DC Adaptor Power Consumption	External AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz < 36 W (on) < 2 W (Stand-by) < 1 W (Off)
NeoV™ Optical Glass	Thickness Reflection Rate Transmission Rate Coating Hardness	3.0 mm (0.18") < 1% > 96% > 9H
Plug & Play	VESA	DCC 2B, DCC/CI
Operating Conditions	Temperature Humidity	0 °C ~ 40 °C 10% ~ 90%
Operating Conditions	Temperature Humidity	0 °C ~ 40 °C 10% ~ 90%
Storage Conditions	Temperature Humidity	-20 °C ~ 60 °C 5% ~ 95%
Mounting	VESA FPM/PMI	Yes (100 mm)
Tilt	Tilt	0° ~ +20°
Dimensions	Product (W x H x D) Packaging (W x H x D)	380 x 359 x 155 mm (15.0" x 14.1" x 6.1") 477 x 445 x 217 mm (19.1" x 17.8" x 8.7")
Weight	Product Weight Packaged Product Weight	4.8 kg (10.6 lbs) 7.0 kg (15.4 lbs)
Regulation Approval	Certifications & Compliance	UL/CUL, TUV/Baurt, comma between CB and GOST-R, FCC, CE, BSMI, WEEE, RoHS, Vista/ Basic, Energy Star, REACH
Accessories	Supplied	Quick Guide, CD ROM (user manual and drivers), power cord, power adaptor, 15-Pin D-Sub cable, 24-Pin DVI-D cable, S-Video cable, CVBS cable

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelegenesys.fr>