



AG-COM401

Téléphone mobile industriel avec DATi (Dispositif d'Alarme pour Travailleur isolé)

le téléphone mobile pour conditions extrêmes. Son boîtier robuste le dote d'une grande stabilité et d'une résistance élevée aux coups et aux chocs. Il est en outre étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau, conformément à l'IP54.

Présence d'un capteur de position intégré et un GPS pour donner l'alerte et localiser les personnes dans des situations d'urgence

Fonctions

- Téléphone mobile bi-bande pour réseaux GSM 900/1800
- Écran LCD 65 536 couleurs
- Bluetooth®
- Plateforme Java™ MIDP 2.0
- Transfert des données par GPRS
- Fonctionnalité Office intégrée
- Synchronisation avec MS Outlook® ou Lotus Notes®
- Batterie Li-ion rechargeable
- Mode DATi et GPS

Données Techniques

Réseaux:	Bi-bande GSM 900 / 1800 MHz
Type d'écran:	Écran LCD 65 536 couleurs (résolution 176 x 220 pixels)
Alimentation:	Batterie Li-ion avec 2500 mAh
Autonomie en communication / veille:	max. 4h / max. 150h
Temps de charge:	env. 4h
Température d'utilisation:	-20°C ... 50°C
Dimensions:	142 x 60 x 36 mm
Poids:	env. 250g
Indice de protection:	IP 54
GPS:	chipset SIRF Star III



Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>