

## Solutions PTI - DATI Dispositifs d'Alerte pour Travailleurs Isolés

Étanche et résistant aux chocs - IP67

Ergonomie et simplicité inégalées

Fonctions PTI - DATI expertes

Option localisation GPS

© **Nouveauté**

© **Exclusivité**

### Le premier GSM PTI - DATI à la norme IP67 ATEX

Découvrez la nouvelle génération de GSM PTI - DATI.

Un concentré des meilleures technologies dédiées à la Protection des Travailleurs Isolés et intégré dans un appareil compact de conception industrielle.

#### □ Étanche et résistant aux chocs - IP67

L'indice international de protection IP est caractérisé par 2 chiffres : le premier indique le degré de protection contre les corps solides et poussières, le deuxième contre les liquides. Pour la norme IP67 :

- Indice 6 pour une étanchéité totale à la pénétration de la poussière.
- Indice 7 pour une protection contre l'immersion temporaire. L'appareil est également approuvé pour résister à des chutes de 1,50 m.

#### □ Ergonomie et simplicité inégalées

Son poids de seulement 80 grammes (batterie incluse) et son « format poche » 18 x 45 x 94 mm font du le GSM PTI - DATI le plus léger et compact de sa catégorie. Doté d'un vibreur et d'un mode

« mains libres » sa fonction téléphone autorise un appel vers 4 numéros prédéfinis et la réception d'appels (libre ou restreinte). Un écran de contrôle à pictogrammes donne en permanence l'état de l'appareil.

#### □ Fonctions PTI - DATI expertes

Au moyen du logiciel de configuration fourni en standard **personnalisez en détail les fonctions PTI - DATI** de votre appareil : détection de la perte de verticalité ou de la perte de mouvement, mode de déclenchement du bouton SOS, sensibilité / angle / temporisation de détection, personnalisation de la cascade d'appels et de l'envoi SMS / GPRS sur alarme, supervision marche / arrêt / batterie basse...



## □ Option localisation GPS

Pour les personnels itinérants, choisissez l'option localisation GPS. Intégré dans l'appareil, le récepteur GPS<sup>(1)</sup> localise en permanence l'utilisateur. Sur alarme ou sur demande, un message SMS ou GPRS<sup>(1)</sup> est envoyé avec la dernière position connue. Avec sa batterie Li-ion 1 300 mAh, développe une autonomie supérieure à 12h sur la base d'une réactualisation toutes les secondes<sup>(1)</sup>.



## Solutions PTI - DATI Dispositifs d'Alerte pour Travailleurs Isolés

## □ Accessoires

Station d'accueil <i>(ne comprend pas le chargeur)</i>		Chargeur allume cigare		Chargeur standard 12/24 VDC	
Etui cuir avec clip ceinture		Adaptateur USB pour chargeur		Option intégration du module GPS	

## □ Spécifications techniques

- **Fonctions PTI - DATI** : alarme volontaire par appui sur bouton SOS, alarme automatique par détection de perte de verticalité ou détection de perte de mouvement (temporisations, sensibilité et angle paramétrables).

- **Actions sur alarmes PTI - DATI** : déclenchement d'une cascade d'appels et/ou de SMS personnalisable (jusqu'à 10 numéros). Acquiescement de la cascade d'appel par décroché de l'appelé. Mode mains libres automatique. Balise sonore post alarme pour l'aide au secours.

- **Fonctions téléphone** : émission d'appels vers 4 numéros prédéfinis, réception d'appels libre ou restreinte. Mode mains libres.

Decroché automatique activable.

- **Sécurité carte SIM** : par code PIN automatique (préprogrammé dans l'appareil).

- **Evénements supervisés par SMS / GPRS** : marche/arrêt, batterie basse, alarmes PTI - DATI.

- **Données constructeur** :

- Indice de protection IP67

- GSM/GPRS tri bandes 900/1800/1900

- Batterie Li-Ion 1 300 mAh

- Autonomie<sup>(1)</sup> en veille : sans GPS > 200h,

- GPS actif (1 position/seconde) > 12h

- Dimensions 18 x 45 x 94 mm

- Poids : 80 grammes avec batterie

- Température d'utilisation : -20° à +50°

- **Garantie** : 1 an pièces (hors accessoires) et main d'œuvre retour atelier dans le cadre d'une utilisation normale, hors casse et vandalisme. Extension de garantie à 2 ou 3 ans en option.

- **Conditionnement standard** : un émetteur GSM/GPRS AG-TPROTECTOR PTI, un étui cuir avec clip ceinture, un chargeur standard 12/24 VDC, un adaptateur USB, un câble USB, une notice de mise en service rapide, un CD-ROM avec manuel et logiciel de programmation en français.

- **Minimum requis** : Pour le fonctionnement de l'appareil : abonnement GSM avec forfait voix + possibilité d'envoi SMS. Pour la configuration de l'appareil : ordinateur avec système d'exploitation Windows XP, lecteur de CD-ROM et 1 port USB.

- **(1) Limites de fonctionnement** :

Pour les appels et alarmes PTI - DATI : le réseau GSM / GPRS de l'opérateur choisi (Bouygues, SFR, Orange...).

Pour la localisation GPS :

- En intérieur : inopérant.

- En extérieur : en fonction du positionnement de l'appareil dans un véhicule et/ou sur l'utilisateur, des conditions météorologiques et de la densité urbaine, la position GPS peut ne pas être actualisée au moment de l'alarme PTI - DATI ou imprécise de plusieurs centaines de mètres. Les données d'autonomie peuvent varier sensiblement en fonction de l'environnement.

- **Caractéristiques EX** :

II 2 G Ex ib IIB T4 (Gaz / Zone 1 / Température classe 4)