



Moniteur LCD 19'' AG-X19

Nous apportons un soin tout particulier à la conception de nos produits afin que ceux-ci bénéficient toujours des dernières technologies disponibles.

Dans cette optique les moniteurs de la série AG-X embarquent :

- Une connectique professionnelle complète permettant un chaînage d'écrans
- Un amplificateur de signal
- Traitement numérique d'amélioration de l'image (2D comb filter, Dynamic Noise-Reduction)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - AG-X19

DALLE	
Technologie	TFT LCD - Dalle Mate traitée antireflet
Taille	48,26 cm / 19'' (Diagonale)
Angles de vue (HxV)	170° x 170° (CR=5) - 160° x 160° (CR=10)
Couleurs	16,7 M
Luminosité / Ratio de Contraste	300 cd/m² / 800:1
Nb de Pixels / Ratio d'Aspect	1 310 720 / 5:4 - 1,25
Résolution	1280 x 1024 Pixels
Taille de Pixel	0,294 x 0,294 mm
Taille Image Visible (LxH)	376,32 x 301,06 mm
Temps de Réponse Tr / Tf ISO (GTG)	3,6 ms / 1,4 ms (5 ms GTG)

VIDEO	
Résolution Conseillée / Max.	1280 x 1024 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	32 ~ 82 KHz / 60 ~ 75 Hz

AUDIO	
Haut-Parleurs	2 x 2 W

E/S PORTS	
Entrée Composite Vidéo	2 x BNC ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Vidéo	1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms
Entrée Audio	2 x RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1KHz
Sortie Vidéo / Audio	2 x BNC ; 1,0 V pp @ 75Ohms (CVBS), 2 x MINI DIN 4 PIN (Y/C) / 2 x RCA ; 0,7 V pp @ 1 KHz

FONCTIONS	
OSD	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparés

ALIMENTATION	
Boîtier d'Alim. / Alimentation	Interne - AC 100 - 230 V / 50/60 Hz
Consommation Marche / Veille	32 W / 2 W

DIVERS	
Certifications	CE, RoHS
Dalle Tactile	Non
Dimensions (HxLxP) Sans Pied / Avec	372 x 458 x 84 mm / 434 x 458 x 84 mm
Montage Mural	Compatible VESA 75 / 100
Télécommande	Non
Poids Net / Brut (Colis)	6 Kg / 8 Kg
Vitre de Protection	Non

POINTS FORTS

- Dalle TFT LCD 19'' 5:4 traitée antireflet et vitre de protection
- Luminosité : 300 cd/m², contraste : 800:1 et angles de vue extra-larges Fonction
- Looping Vidéo + Audio (2xBNC, 1x S-Vidéo, 3xRCA audio)
- Amplification numérique du signal pour montage en série
- Traitement numérique d'amélioration de l'image : 2D comb filter et Dynamic Noise-Reduction
- Alimentation interne, haut-parleurs intégrés, pied amovible et compatible VESA 75/100

