



# Téléphone mobile certifié ATEX avec DATi (Dispositif d'Alarme pour Travailleur isolé) AGCOM611 ATEX Zone 1



Référence Acel Genesys  
AGCOM611

Cette gamme de téléphones mobiles met à votre disposition un système de communication fiable et sûr dans votre travail quotidien en zone explosible. Ce téléphone mobile extrêmement robuste satisfait aux exigences industrielles les plus élevées, conformément à l'indice de protection IP64, et convient particulièrement aux environnements exigeants et bruyants.

Ce téléphone prend en charge les réseaux GSM 900/1800 et vous permet de rester flexible et joignable à tout moment. En plus de la fonction traditionnelle de téléphone, il vous offre la possibilité d'envoyer et de recevoir des e-mails et des sms, où que vous soyez. Grâce à l'écriture intuitive (T9), vous écrivez des messages en un tour de main.

Ce téléphone peut être connecté via Bluetooth® à différents appareils compatibles Bluetooth®. Connectez par exemple votre portable à votre PC et synchronisez vos contacts. Grâce à la fonctionnalité agenda intégrée, vous pouvez noter vos rendez-vous sur un calendrier ou mémoriser des alertes pour certaines tâches.

Ce téléphone est équipé d'un capteur de position (DATi) ainsi que de la dernière puce GPS. Le capteur de position intégré détecte les et la position du détenteur du téléphone et peut déclencher une alarme automatique en cas de situation d'urgence.

La puce GPS intégrée permet une localisation exacte des personnes en cas d'urgence. Lorsque le téléphone mobile envoie une alarme, les données de position actuelles du téléphone sont transmises via SMS à une application de suivi. Remarquez qu'une localisation par GPS n'est possible qu'à l'air libre avec un délai donné suivant la situation (par exemple, densité des bâtiments).

Les situations d'urgence peuvent être détectées très rapidement et de façon fiable et des mesures de secours adéquates peuvent être mises en place.

**Photos non contractuelles**

**Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.**

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS S.A.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



# Téléphone mobile certifié ATEX avec DATi (Dispositif d'Alarme pour Travailleur isolé) AGCOM611 ATEX Zone 1

## Caractéristiques techniques

Type de réseau:	Bi-bande
Réseaux:	GSM 900/1800 MHz
Autonomie en conversation:	max. 4 h
Veille:	max. 150 h
Veille avec GPS activé:	max. 24 h
GPS:	SIRF Star III chipset
Ecran:	Écran LCD 65 536 couleurs (résolution : 176 x 220)
Température de fonctionnement:	-20 °C ... +50 °C
Durée de chargement:	env. 4 h
Alimentation:	Batterie Li-ion avec capacité de 2000 mAh
Dimensions:	153 mm x 64 mm x 36 mm
Poids:	env. 276 g
Classe de protection:	IP64



## Caractéristiques Ex :

- II 2 G Ex ib IIC T4

## Marquage Ex :

- II 2 G Ex ib IIC T4

## Attestation d'examen de type :

- Sur demande

## Accessoires & options :

- Housse en cuir
- Batterie de rechange
- Console de bureau
- Kit voiture

Référence Acel Genesys à rappeler : AGCOM611

## Fonctions

- Téléphone mobile bi-bande pour réseaux GSM 900/1800
- Écran LCD 65 536 couleurs
- Bluetooth®
- Transfert des données par GPRS
- Plateforme Java™ MIDP 2.0
- Fonctionnalité Office intégrée
- Synchronisation avec MS® Outlook® ou Lotus Notes®
- Batterie Li-ion rechargeable avec capacité de 2000 mAh
- Mode DATi et GPS

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>