



Téléphone mobile à sécurité intrinsèque AGCOM06

Téléphone mobile certifié ATEX

L'outil de communication pour zones I/21. Très robuste - fonctionnalités étendues.

Ce nouveau téléphone Atex définit une nouvelle norme pour la communication efficace et fiable dans le domaine Ex - même dans des conditions extrêmes. Il allie technologie de pointe et robustesse maximale.



Référence Acel Genesys
AGCOM06

également disponible en noir

Ce nouveau téléphone mobile conçu pour résister aux conditions ambiantes extrêmes. Il est équipé d'un vibreur motorisé et de la fonction PTT. Avec la certification ATEX pour la zone I et 21, il offre en permanence la sécurité requise lors de vos activités - y compris en zone Ex. L'indice de protection IP 67 souligne le degré d'étanchéité de l'appareil. Il résiste aux forts écarts de température de -20°C jusqu'à +50°C. Ce nouveau téléphone tribande d'une excellente qualité de réception est compatible avec tous les réseaux 900/1800/1900

MHz disponibles dans le monde. Il peut être connecté via Bluetooth® à différents appareils compatibles avec la technologie Bluetooth. Le logiciel PC est téléchargeable gratuitement. Une fois l'installation terminée, vous avez la possibilité de transmettre ou de synchroniser des données, des contacts et des rendez-vous via Bluetooth® ou via le câble de données.

Il possède un écran très lumineux d'une résolution de 128 x 160 pixels doté d'un revêtement anti-reflets et résistant aux rayures. Le haut-parleur extrêmement puissant permet la fonction mains-libres, procure une sonnerie et une écoute confortables, même dans les milieux bruyants. Il est doté d'un clavier ergonomique avec des touches espacées d'une excellente préhension. Avec son boîtier robuste résistant aux chocs, une batterie de grande capacité, ce téléphone constitue le partenaire idéal pour tous ceux qui doivent travailler dans des conditions difficiles et qui savent apprécier l'utilisation d'outils fiables.

- Vibreur motorisé intégré
- Groupe d'explosion IIC
- IP 67

- GSM 900/1800/1900
- Bluetooth
- GPRS
- Navigateurs WAP 2.0 et Opera
- Afficheur très résistant aux rayures et aux chocs
- Synchronisation Lotus Notes et Outlook Synchronisation
- PTT (Push-to-talk, appuyer pour parler) via GSM
- Écran LCD, 65 536 couleurs
- Accumulateur Li-Ion rechargeable 1280 mAh
- Plateforme Java™ MIDP 2.0

La livraison comprend:

- Ex-GSM
- Accumulateur AMH 06
- Chargeur LGX 20
- Câble de données PCX 20
- Clip pour ceinture
- Consignes de sécurité
- Notice d'utilisation

Caractéristiques Ex:

Marquage Ex:

- II 2G Ex ib IIC T4
- II 2D Ex ibD 21 T130°C

Caractéristiques techniques:

Réseaux:	Triband GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Transfert des données:	GPRS classe 8
Écran:	Écran LCD, 65 536 couleurs (résolution 128 x 160 pixels)
Alimentation:	Accumulateur Li-Ion 1280 mAh
Autonomie conversation / veille:	5 h maxi / env. 220 h
Temps de charge:	env. 3 h
Dimensions:	119 x 57 x 30 mm
Poids:	env. 200 g
Température ambiante Ta:	-20 °C ... +50 °C
Indice de protection IP:	IP 67

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS S.A.S. - Z.A. - 1, route de Galluis - 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 - Fax : 01.34.86.42.83 - <http://www.acedgenesys.fr>