



AG 280 EMB

IMPRIMANTE EMBARQUEE



IMPRIMANTE MATRICIELLE 80 COLONNES, COMPACTE

TETE D'IMPRESSION 9 AIGUILLES HAUTE FIABILITE

IMPRESSION MULTI-COPIES (LISTING)

1 ORIGINAL + 3 COPIES

JUSQU'À 300 CARACTERES PAR SECONDE

PARFAITE POUR EVOLUER DANS DES

ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

ALIMENTATION 12-24 VOLTS POUR UNE

UTILISATION ITINERANTE

PROTEGEE PAR REGULATION ELECTRONIQUE

MONTAGE SUR SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

GARANTIE 3 ANS PIECES & MAIN D'OEUVRE

Photos non contractuelles - Version préliminaire

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS S.A.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



AG 280 EMB

Caractéristiques principales

Gestion du papier

- Largeur d'impression : 80 caractères (à 10 cpi)
- Nombre de copies : 4 (1 original + 3 copies)
- Gestion du papier : chargement arrière & par dessus
- Passage papier 1 : Introduction par l'arrière du papier en continu pour une meilleure gestion des médias
- Passage papier 2 : Introduction par dessus pour les feuilles simples
- Autres médias : carte fine Etiquette (épaisseur maximum 0.2mm)
- Grammage papier : 50-90 g/m2 (feuille libre) 35-52 g/m2 (continu)
- Format du papier : papier en continu : 241 - 254 mm (perforation incluse)
Feuille libre : 216 x 356 mm maximum
- Avance papier continu : 3 pouces / seconde max.

Caractéristiques d'impression

- Tête d'impression : 9 aiguilles haute résistance (0.34 mm)
- Résolution graphique : 240 x 216 dpi (maximum résolution)
- Largeur d'impression : 80 caractères (à 10 cpi)
- Vitesse d'impression : 375 cps (haute vitesse à 12 cpi)
333 cps (à 10 cpi haute vitesse)
62,5 cps (en 10 cpi quasi courrier)
- Codes barres résidents : UPC A, UPC E EAN , EAN 13, Code 339, 2 parmi 5 entrelacé, code 128(A,B,C), POSTNET
- Styles de police : souligné, renforcé, gras, italique
- Pas d'écriture : 10, 12,15 17 et 20 cpi
- Polices NLQ : Courier, High Speed Draft, Utility, Barcodes
- Première ligne imprimable : 15mm (feuille libre) à partir du haut de la page
17mm (continu) à partir du haut de la page

Interfaces et émulations

- Interfaces : Série RS 232C, Parallèle centronics, USB
- Emulations : Epson LX & IBM graphics

Autres spécifications

- Mémoire : 128 ko
- Niveau sonore : Moins de 55 dBA
- Poids : env. 6,5 Kg
- Dimensions : 360 mm x 275 mm x 100 mm (LxPxH)
- Alimentation électrique : 9.6 à 31.2 V DC - 1.8 à 4.0 A
Version régulée 12 V (**option**) : 9.2 à 18 V DC - 7 A env.
Version régulée 24 V (**option**) : 19 à 36 V DC - 3 A env.
- Température d'utilisation : + 5°C à + 35°C
- Humidité relative : 20 à 80% sans condensation

Fiabilité

- MTBF : 20 000 heures
- Durée de vie du ruban : 3 millions de caractères
- Durée de vie de la tête d'impression : 200 millions de caractères
- Garantie : 3 ans pièces et main d'œuvre en retour atelier

Photos non contractuelles - Version préliminaire

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>