

# SX - 19 A



## FONCTIONALITES

- Design moderne et original
- Carrosserie métal avec renforts
- Filtre optique NeoV
- Temps de réponse de 4 ms
- Luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup>
- Entrée DVI pour un signal de haute qualité
- Entrée VGA et BNC
- Ajustement auto pour une image optimale
- Système de sécurité Kensington<sup>®</sup>
- Montage mural standard VESA

## ► SPECIFICATIONS

Afficheur	<b>Type d'afficheur</b>	TFT LCD
	<b>Taille d'afficheur</b>	19.0" (483 mm)
	<b>Résolution max.</b>	SXGA 1280 x 1024
	<b>Taille du pixel</b>	0.294 mm
	<b>Luminosité</b>	250 cd/m <sup>2</sup> (Typique)
	<b>Contraste</b>	600:1 (Typique)
	<b>Traitement de surface</b>	Durcissement (3H) Traitement anti-reflets
	<b>Angles de vision (H/V)</b>	140°/130° (Typique)
	<b>Nbre de couleurs</b>	16.7 M
	<b>Tps de réponse (M/D)</b>	4 ms (GTG)
Fréquence (H/V)	H:	30 kHz - 60 kHz
	V:	50 Hz - 75 Hz
<b>Fréquence max.</b>		135 MHz
Entrées	<b>Analogique</b>	15-Pin D-Sub
	<b>Digitale (DVI-D)</b>	29-Pin DVI
	<b>BNC Sécurité</b>	Connecteur BNC
Sorties	<b>BNC Sécurité</b>	Connecteur BNC
Connecteur	<b>Alimentation</b>	Prise 3 broches
Filtre optique	<b>Epaisseur</b>	3.0 mm (0.18")
NeoV	<b>Taux de réflexion</b>	<1%
	<b>Taux de transmission</b>	>96%
	<b>Solidité</b>	>6H (Taux MOH)
Inclinaison	<b>Inclinaison</b>	0° ~ 15°
Montage	<b>VESA FPMPMI</b>	Oui (100 mm)
Dimensions	<b>Moniteur (W x H x D)</b>	444 x 419 x 175 mm (17.5" x 16.5" x 6.9")
	<b>Emballage (W x H x D)</b>	540x 525 x 228 mm (21.2" x 20.7" x 9.0")
Poids	<b>Poids net</b>	7.9 Kg (17.4 lbs)
	<b>Poids brut</b>	10.7 Kg (23.6 lbs)
Normes	<b>Sécurité &amp; EMI</b>	FCC, UL, CUL, EPA, CE, GOST
	<b>VESA</b>	TUV/BAURT, TCO 95, BSMI, ISO 13406-2, DDC 1/2B, DPMS
Alimentation	<b>Alimentation électrique</b>	100 - 245 V, 50 - 60 Hz
	<b>Consommation</b>	<48 W (On) <4 W (Veille) <2 W (Off)

\* Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

## ► INFORMATION CONTACT

