



X-15T Tactile



FONCTIONALITES

- Design moderne et original
- Carrosserie métal avec renforts
- Filtre optique NeoV
- Temps de réponse de 12 ms
- Luminosité de 400 cd/m²
- Entrée DVI pour un signal de haute qualité
- Ajustement auto pour une image optimale
- Système de sécurité Kensington®
- Montage mural standard VESA



► SPECIFICATIONS

Afficheur	Type d'afficheur	TFT LCD
	Taille d'afficheur	15.0" (381 mm)
	Résolution max.	XGA 1024 x 768
	Taille du pixel	0.297 mm
	Luminosité	400 cd/m ² (Typique)
	Contraste	500:1 (Typique)
	Traitement de surface	Durcissement (3H) Traitement anti-reflets
	Angles de vision (H/V)	140°/130° (Typique)
	Nbre de couleurs	16.7M
	Tps de réponse (M/D)	12 ms (GTG)
Fréquence (H/V)	H:	30 kHz - 60 kHz
	V:	50 Hz - 75 Hz
Fréquence max.		80 MHz
Entrées	Analogique	15-Pin D-Sub
	Digitale (DVI-D)	29-Pin DVI
	RS232	DB9
Connecteur	Alimentation	Prise 3 broches
Inclinaison	Inclinaison	0° ~ 20°
Montage	VESA FPMPI	Oui (100 mm)
Dimensions	Moniteur (W x H x D)	380 x 359 x 155 mm (15.0" x 14.1" x 6.1")
	Emballage (W x H x D)	445 x 490 x 225 mm (17.5" x 19.2" x 8.9")
Poids	Poids net	4.8 Kg (10.6 lbs)
	Poids brut	7.0 Kg (15.4 lbs)
Normes	Sécurité & EMI	FCC, UL, CUL, GS, CE, C B, TUV BSMI, ISO 13406-2, WEEE, RoHS,
	VESA	DDC 1/2B, DPMS
Alimentation	Alimentation électrique	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
	Consommation	<48 W (On) <4 W (Veille) <2 W (Off)

* Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

► INFORMATION CONTACT

Acel Genesys S.A.S
 ZA - 1, route de Galluis
 78940 La Queue Lez Yvelines
 Tel : 01.34.86.45.56 - Fax : 01.34.86.42.83
<http://www.acelgenesys.fr>

