



# DS 101-IND / DS 101-EMB

Imprimante matricielle industrielle ou embarquée

## Spécifications techniques

### Mode d'impression

- Méthode d'impression : Matricielle bidirectionnelle
- Type de tête : 9 aiguilles
- Durée de vie : 100 millions de caractères

### Vitesse d'impression

- Qualité listing : 200 cps à 10 cpi, 240 cps à 12 cpi
- Qualité courrier : 50 cps à 10 cpi, 60 cps à 12 cpi
- Avance papier : 10 lignes par seconde à 6 lpi

### Emulations

- Epson FX-850 et IBM Proprinter II (choix indépendants)

### Polices

- Fontes résidentes : Courier, Gothic, Sans serif, Prestige, Script
- Caractères standards : ASCII, jeux de caractères étendus, IBM jeux 1 et 2
- Attributs : Italique, condensé, gras, double frappe, double largeur, double hauteur, indices, exposants, surligné, souligné

### Papier

- Mode d'entraînement : tracteur poussant ou friction
- Insertion semi-automatique de documents par le dessus (A4, B5, Letter, Legal)
- Largeur : 4.5" à 10" (8" imprimables)
- Grammage : 53 à 81 g/m<sup>2</sup>
- Multi-copies : original plus 2 copies
- Épaisseur totale : inf. à 0.2 mm maximum

40 g/m<sup>2</sup> par document en multicopies

### Support (modèle DS 101-EMB)

- Fixation anti-vibratoire en tableau ou au sol (horizontal ou vertical)

### Interfaces

- Parallèle Centronics et série RS-232 C (choix indépendants)

### Buffer

- 9.3 à 21 Ko

### Ruban

- Cassette de ruban noir 2.5 millions de caractères

### Niveau de bruit

- inf. à 57 dBA

### Alimentation

- 220V AC (modèle : DS 101-IND)
- + 12/24V DC (modèle : DS 101-EMB) 32 W

### Dimensions (LxHxP)

- 393 mm x 138 mm x 283 mm

### Température

- En fonctionnement : +5° à + 35°C
- En stockage : -25° à + 60°C

### Humidité relative

- En fonctionnement : 20% à 80% non condensée
- En stockage : 5% à 85% non condensée

### Poids

- Environ 8 Kg

### Carter

- Métal, coloris gris

### Domaines d'utilisations

- Pesage industriel, contrôle technique automobile, agro-alimentaire, énergie, télécommunication, compostage, chaîne de magasin ...

### Garantie

- Un an pièces et main d'œuvre retour atelier, hors tête d'impression



**DS 101-IND**



**DS 101-EMB**

ACEL Genesys – ZA – 1, route de Galluis – 78940 La-Queue-Lez-Yvelines

Tél. : 01 34 86 45 56 – Fax. : 01 34 86 42 83

[www.acelgenesys.fr](http://www.acelgenesys.fr)