

### Spécifications techniques

#### Mode d'impression

- Méthode d'impression : Matricielle bidirectionnelle
- Type de tête : 9 aiguilles
- Durée de vie : 100 millions de caractères

#### Vitesse d'impression

- Qualité listing : 200 cps à 10 cpi, 240 cps à 12 cpi
- Qualité courrier : 50 cps à 10 cpi, 60 cps à 12 cpi
- Avance papier : 10 lignes par seconde à 6 lpi

#### Emulations

- Epson FX-850 et IBM Proprinter II (choix indépendants)

#### Polices

- Fontes résidentes : Courier, Gothic, Sans serif, Prestige, Script
- Caractères standards : ASCII, jeux de caractères étendus, IBM jeux 1 et 2
- Attributs : Italique, condensé, gras, double frappe, double largeur, double hauteur, indices, exposants, surligné, souligné

#### Papier

- Mode d'entraînement : tracteur poussant
- Largeur : 4.5" à 10" (8" imprimables)
- Multi-copies : original plus 2 copies
- Epaisseur totale : inf. à 0.2 mm maximum
- Grammage : 53 à 81 g/m<sup>2</sup>
- 40 g/m<sup>2</sup> par document en multicopies

#### Support (modèle DS 101-EMB)

- Fixation anti-vibratoire en tableau (horizontal ou vertical)

#### Interfaces

- Parallèle Centronics et série RS-232 C (choix indépendants)

#### Buffer

- 9.3 à 21 Ko

#### Ruban

- Cassette de ruban noir 2.5 millions de caractères

#### Niveau de bruit

- inf. à 57 dBA

#### Alimentation

- + 10/28V DC (modèle : DS 101-EMB) 32 W

#### Dimensions (LxHxP)

- 387 mm x 572 mm x 320 mm

#### Température

- En fonctionnement : +5° à + 35° C
- En stockage : -25° à + 60° C

#### Humidité relative

- En fonctionnement : 20% à 80% non condensée
- En stockage : 5% à 85% non condensée

#### Poids

- Environ 11 Kg

#### Carter

- Métal, coloris gris

#### Domaines d'utilisations

- Toutes applications embarquées : transports, livraisons, logistiques,...

#### Garantie

- Un an pièces et main d'œuvre retour atelier, hors tête d'impression

